


BALL CATCHER 'OCTOPUS'

PDS_651



- 651.010.001.001** ball catcher 'octopus' - red
- 651.010.002.001** ball catcher 'octopus' - green
- 651.010.003.001** ball catcher 'octopus' - yellow

	 pcs	 pcs			 pcs		
BODY	22 kg	1	87 x 87 x 83 cm	22 kg	1 x 2 = 2	120 x 86 x 180	55 kg
POLE	18 kg	1	Ø 18 x 295 cm	18 kg	-	-	-



BALL CATCHER 'OCTOPUS'

- width holes: 265 mm
- 4 exits with a score indication
- catcher: rotation moulded HDPE
- hot dip galvanised pole - Ø 89 mm, 3 m long
- wall thickness pole 2,4 mm
- to be placed in concrete

BALLKORB 'OCTOPUS'

- Breite Löcher: 265 mm
- 4 Ausgänge mit Nummerierung
- Korb: im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- Stange: feuerverzinkter Stahl - Ø 89 mm, Länge 3 m
- Wandstärke der Pfosten : 2,4 MM
- in Beton gestellt

BALKORF 'OCTOPUS'

- breedte gaten: 265 mm
- 4 uitgangen met puntensysteem
- korf: rotatiegevormde HDPE
- paal: warm gegalvaniseerd staal - Ø 89 mm, 3 m lang
- wanddikte paal 2,4 mm
- te plaatsen in beton

CANASTA 'OCTOPUS'

- agujeros de ancho: 265 mm
- 4 salidas identificadas numericamente
- cesta: PEAD rotomoldeado
- poste: acero galvanizado en caliente - Ø 90 mm, 3 m de largo
- espesor de poste 2,4 mm
- a fjar en hormigón

PANIER DE BALLON 'OCTOPUS'

- largeur des trous: 265 mm
- 4 sorties avec score
- panier: rotomoulé en PEHD
- pillier: acier galvanisé à chaud - Ø 89 mm, longueur 3 m
- épaisseur du poteau 2,4 mm
- à fixer dans le béton

CHWYTAK DO PIŁEK 'OCTOPUS'

- szerokość otworów: 265mm
- 4 otwory wylotowe z wyświetlaczem wyników
- kosz: HDPE formowane metodą odśrodkową
- słupek: galwanizowany ogniowo - Ø 89 mm, wysokość: 3 m
- o grubości ścianki słupa 2,4 mm
- do osadzenia w beton

MANUAL
M651

STATUS
STD

DIMENSIONS
892 × 892 × 800 mm